

Produktvergleich

	SolarLog ⁵⁰⁰	SolarLog ¹⁰⁰⁰
Wechselrichterkommunikation / Wechselrichter = WR		
max. WR-Anzahl	10	100
Kommunikationsschnittstelle	1 x RS485 / RS422	1 x RS485, 1 x RS485 / RS422
WR-Mischbetrieb	-	•
empf. max. Anlagengröße	50 kWp	1 MWp
max. Kabellänge	max. 1000m ¹⁾	max. 1000m ¹⁾
Bluetooth ²⁾	optional, int. Antenne	optional, int. Antenne
Anlagenüberwachung		
Stringüberwachung (abhängig v. WR-Typ)	•	•
WR-Ausfall	•	•
Leistungsüberwachung je WR	•	•
Status / Fehler-Überwachung	•	•
Anschluss Sensorik (Einstrahlung / 2 x Temp. / Wind)	-	•
Anschluss digitaler Stromzähler	•	•
Email- und SMS Alarm	•	•
Alarm lokal (pot. freier Kontakt)	-	•
Ertragsprognose	•	•
Degrationsberechnung	•	•
Visualisierung		
integrierter Webserver	•	•
Graf. Visualisierung – PC lokal	•	•
Graf. Visualisierung – USB Stick	-	•
Graf. Visualisierung – Internet	•	•
LED – Statusanzeige	•	•
Anzeige am Gerät	2-zeiliges Dot-Matrix Display	Voll-grafisches Display
Bedienung am Gerät	Folientastatur	über Touchscreen
Großdisplay RS485/S ₀ -Impuls	•/•	•/•
Schnittstellen		
Ethernet – Netzwerk	•	•
USB Stick	-	•
Modem Analog / GPRS(GSM) / DSL	-	•
Potentialfreier Kontakt (Relais)	-	•
Alarmkontakt (Diebstahl)	-	•
Allgemeine Daten		
Netzspannung / Gerätespannung	220V / 12V	
Stromverbrauch	3W	3W
Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C	
Gehäuse	Kunststoff	
Maße (B x T x H) in cm	22,5 x 4 x 28,5	
Montage	Wandmontage	
Schutzart	IP 20 (nur Innenanwendung)	
Anbindung an SolarLog™ Portal	•	•
Mehrsprachig (DE, EN, ES, FR, IT, NL)	•	•
Speicher, Micro-SD, 2 GB, endlose Datenaufzeichnung	•	•
Garantie	5 Jahre	

¹⁾ Abhängig vom verwendeten Wechselrichter und Kabellänge. (Angaben können je nach Gerätetyp auch abweichen)

²⁾ Weitere wichtige Informationen zu Bluetooth und Kompatibilität auf unserer Web-Seite

Lieferumfang SolarLog⁵⁰⁰

- SolarLog⁵⁰⁰ Basisgerät
Art. Nr. 210501
Art. Nr. 210502 mit Bluetooth
- Netzteil 12 Volt
- Anschlussstecker für alle Buchsen (2 x 6 pol.)
- Handbuch

Made in Germany.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Zubehör SolarLog⁵⁰⁰

- Fertig konfektionierte Kabelsätze für alle unterstützten WR
- Powerline-Paket, Art. Nr. 220015
- RS485 Funk-Paket, Art. Nr. 220058
- 3-Phasen Drehstromzähler, Art. Nr. 220035 / 220036

Zubehör für SMA-Wechselrichter

- Spezial-PiggyBack RS485, Art. Nr. 220020 (außer TL-20 Reihe)
- Data-Modul SMA RS485, Art. Nr. 220053

Solare Datensysteme GmbH
Butzensteigleweg 16/3 | 72348 Rosenfeld – Germany

Telefon +49 (0)7428 – 9418–20
Telefax +49 (0)7428 – 9418–28

info@solare-datensysteme.com
www.solare-datensysteme.com



Solar-Log™
by Solare Datensysteme GmbH

MAXIMIZED SUNPOWER

SolarLog⁵⁰⁰

Der SolarLog⁵⁰⁰ ist ein Gerät zur Überwachung von Photovoltaikanlagen und unterstützt bis zu 10 Wechselrichter¹⁾.

Die Bedienung erfolgt wahlweise direkt über das 2-zeilige Textdisplay mit Folientastatur oder über einen Webbrowser im Netzwerk. Eine Softwareinstallation ist nicht erforderlich.

Der SolarLog⁵⁰⁰ arbeitet mit allen gängigen Wechselrichtern zusammen. Der Anschluss erfolgt über die RS485-Schnittstelle. Die Daten jedes Wechselrichters werden einzeln ausgelesen, gespeichert ausgewertet.



Top-Features

- **Display:** 2-zeiliges Textdisplay mit Folientastatur, 4 Status-LEDs, S₀-Ausgang für Großdisplays
- **Bedienung/Konfiguration:** wahlweise über Folientastatur / Textdisplay oder PC
- **Software:** Web-Interface – keine Software – Installation erforderlich
- **Kompatibilität:** herstellerunabhängig – für alle gängigen Wechselrichter geeignet
- **Kapazität:** bis max. 10 Wechselrichter anschließbar
- **Anschlüsse:** RS485-Schnittstelle für Wechselrichteranbindung, Fronius/Sunville ohne zusätzlichen Schnittstellenkonverter anschließbar
- **Netzwerk:** automatische Netzwerk-Erkennung über DHCP
- **Verbrauchserfassung:** S₀-Eingang zur optionalen Erfassung und Berechnung des Eigenstromverbrauchs
- **Bluetooth²⁾:** optionales Bluetooth-Modul zur drahtlosen Anbindung an die neue SMA-Wechselrichter Generation

Einfache Installation

- **WR-Anschluss:** direkter Wechselrichteranschluss über RS485-Schnittstelle, kombinierte RS485 / RS422-Schnittstelle oder optionales Bluetooth-Modul (Gleichzeitiger Betrieb RS485 und Bluetooth möglich)
- **Netzwerk-Anschluss:** Standard Ethernet – 10/100 MBit-Schnittstelle zum Anschluss an PC, WLAN, Internet-Router oder Power-Line-Adapter
- **Konfiguration:** wahlweise über 2-zeiliges Textdisplay mit Folientastatur oder über Web-Browser am PC
- **Software:** keine Installation von Software notwendig
- **Betriebssysteme:** kompatibel zu Windows, Linux oder Mac

Art. Nr. 250012 DE | SDS 09.2009


Umfangreiche Anlagenüberwachung

- **Ausfallüberwachung:** Überwachung jedes einzelnen Wechselrichters
- **Leistungsabgleich:** Abgleich einzelner Strings- und Wechselrichter
- **Wechselrichter-Status:** Auswertung der Status-/ Fehlermeldung aller Wechselrichter
- **Auswertung:** tägliche Ertragsmeldung
- **Meldungsversand:** wahlweise als Email oder SMS
- **Parameter je Wechselrichter:** Strom, Spannung, Leistung, DC und AC¹⁾

Ausführliche grafische Darstellung

- **Anzeige:** grafische und tabellarische Auswertung, Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamtansicht (alle Jahre), Sollwerte für Jahresertrag, Ertragslinie und Eingangsspannung in der Tagesansicht möglich
- **Ausgabemöglichkeit:** PC, PDA über WLAN, Internet
- **EEG-Eigenverbrauch:** grafische Darstellung des Stromverbrauchs, -Erzeugung und Eigenverbrauch mit Energiebilanz

Ansichten im Internet/PC



Tagesübersicht:
Referenzwert des Einstrahlsensors (grün) mit Ertragskurve (gelb) und Modultemperatur (rot)



Tagesübersicht:
Tagesansicht aller WR inkl. Ertragskurve WR1 + WR2

Diagnose

- **Protokollierung:** Wechselrichter-Status und auftretende Fehler
- **Datenmenge:** 200 Ereignisse je Wechselrichter
- **Frequenz:** 15 Sekunden
- **Fehleranalyse:** Derating-Zustände oder Netzstörungen des Stromnetzbetreibers erkennbar
- **Modul-Degradation:** automatische Berechnung über die einzelnen Jahre

Internet

- **Anbindung:** Standard Ethernet -10/100 MBit-Schnittstelle
- **Aktive Meldung:** automatisches Senden des Tagesertrags via Email oder SMS
- **Datenintegration:** Online-Werte auf beliebige Homepage übertragbar, frei einstellbare Zyklen (mind. 10 Min.)
- **Kostenlose Homepage:** Homepage und Email-Adresse unter www.solarlog-home.de
- **Internet-Portal für Händler:** erweitertes Portal zur Verwaltung von Kundenanlagen, Fernkonfiguration, Zugangskontrolle

Alarmierung

- **Art:** Warnungen und Störungen frei konfigurierbar
- **Versand:** Email oder SMS
- **Interne Anzeige:** über Status-LED

Großdisplay-Anschluss

- **RS-485-Schnittstelle:** zum parallelen Anschluss der Displays von Schneider Displaytechnik, Rico oder HvG
- **S₀-Impulsausgang:** zum Anschluss von Displays beliebiger Hersteller, Impuls-Faktor frei einstellbar
- **Kompatibel** zum Multimedia Groß-Display „solarfox“ www.solar-fox.de

Datensicherheit

- **Export:** manuelle Speicherung auf Festplatte, automatische Speicherung auf Homepage
- **Datenformat:** CSV (einfache Textdatei, durch Semikolon getrennt)
- **Import alter Ertragsdaten:** wahlweise Import als CSV-Datei als „Anfangsbestand“ oder manueller Nachtrag als Tagesertrag
- **Updates:** kostenlos unter www.solare-datensysteme.com, automatisch oder manuell aktualisierbar
- **Speichermenge:** 20 Jahre endlose Datenaufzeichnung, 5-Minuten Intervall
- **Speicherhardware:** Kondensator (Goldcap) gepuffert mit 50 Tagen Laufsicherheit

Unterstützte Hersteller	
SMA	Mitsubishi
Sunways	Solutronic
Diehl AKO	KACO
Refu	Fronius
Sunville/Phoenixtec	Danfoss
Sputnik/SolarMax	Mastervolt
Kostal	Schüco
Power-One	
- und Weitere in Vorbereitung	

Kabelverdeckung

Kabel die direkt durch die Wand geführt werden lassen sich durch das Gehäuse verdecken, im Wohnbereich von Vorteil.

